

MODELLO H04-2600

Calandra molto versatile disegnata specialmente per accoppiatura / laminazione / ricoprimento di una larga gamma di substrati (tessuto a navetta e/o tessuto a maglia, non-tessuto, spugne ed altri materiali non tessili) usando qualunque polimero termoplastico (in granuli) o reattivo (nelle appropriate latte)

Il polimero, fuso utilizzando un appropriato estrusore / fusore, viene applicato direttamente su uno dei substrati per mezzo di un cilindro inciso / liscio (ricoprimento). Nel caso di processo d'accoppiatura il secondo materiale può essere aggiunto ed accoppiato al primo, ed eventualmente raffreddato in uscita grazie ad un apposito cilindro connesso ad unità chiller.

APPLICAZIONI IN FUNZIONE DEGLI OPTIONAL INSTALLATI :

- Accoppiatura / laminazione con hot-melt
- Ricoprimento con hot-melt
- Termoincollaggio ed accoppiatura a film/web
- Plastificazione e ricoprimento a film
- Stampa transfer di poliuretano, PVC e pelle sintetica
- Laminazione oro e metallizzazione
- Transfer di effetti (es.: pelle di serpente)
- Applicazione di film e barriere "black out"

CORPO MACCHINA CENTRALE

Struttura ergonomica solida e robusta realizzata con spalle d'acciaio lavorate con macchinario a controllo numerico, nella quale inserire i seguenti dispositivi:

CILINDRO INCISO (rif.7 - 8 del disegno allegato)

- Cilindro inciso (rif. 8) Ø350 mm (13,78"). per la distribuzione dei polimeri. Questo cilindro è cromato onde sopportare la frizione con la racla ed è riscaldato da resistenze elettriche corazzate, immerse in bagno d'olio diatermico.
- La temperatura di lavoro è controllata elettronicamente, ed è regolabile dalla temperatura ambiente fino a 230 °C.
- Questo cilindro lavora in assenza d'aria (sistema Monti Antonio S.p.A.) in modo da evitare l'ossidazione dell'olio e garantendo lunga durata alle resistenze.
- Questo cilindro è motorizzato e dotato di testa a sgancio rapido per facile sostituzione
- Racla rif. 7 per la distribuzione dei polimeri fusi, completa di piatto in alluminio riscaldato (sistema Monti Antonio S.p.A.), isolato e ricoperto con teflon speciale antiaderente.
- Completa di barriere laterali mobili per regolazione larghezza distribuzione

CILINDRO PRESSORE PER CILINDRO INCISO (rif.9 del disegno allegato)

- Cilindro pressore siliconato Ø340 mm (13,39"), installato in supporti auto allineanti in grado di garantire un perfetto contatto con il cilindro inciso rif. 8 La rotazione di questo cilindro è garantito da motorizzazione mentre la sua pressione da due pistoni pneumatici alimentati con aria compressa con pressione regolabile fino a 6 Kg/cm.
- In ogni pistone (uno per lato) agisce un attuatore che permette di controllare precisamente la distanza del cilindro pressore rif. 9 in relazione al cilindro rif.8 (apertura regolabile fino a mm.50).
- E' prevista la possibilità d'installare un'unità chiller (optional) per il raffreddamento per questo cilindro (testa rotante per circolazione dell'acqua refrigerata già inclusa).

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODELLO H04-2600

CILINDRO PRESSORE SUPERIORE (rif.11 del disegno allegato)

- Cilindro pressore, Ø260 mm (10,24") teflonato (trattamento antiaderente) riscaldato attraverso resistenze elettriche corazzate immerse in olio diatermico.
- La temperatura di lavoro è controllata elettronicamente ed è regolabile dalla temperatura ambiente fino a + 230 °C.
- Questo cilindro lavora in assenza d'aria (sistema Monti Antonio S.p.A.) in modo da evitare la ossidazione dell'olio e garantendo una lunga durata alle resistenze.
- La rotazione di questo cilindro è garantito da motorizzazione e la pressione da due pistoni pneumatici alimentati con aria compressa con pressione regolabile fino a 6 Kg/cm. In ogni pistone (uno per lato) agisce un attuatore che permette di controllare precisamente la distanza del cilindro rif. 11 in relazione al cilindro rif. 9 (apertura regolabile fino a 50 mm.)

ENTRATA MATERIALE SUPERIORE / FILMS (rif.14 del disegno allegato)

- Barra svolgitrice con coni di fissazione in entrata, con tensione regolabile per mezzo di freno a disco controllato pneumaticamente, diametro mm. 400

VELOCITÀ MECCANICA

La macchina è equipaggiata con motori che permettono una velocità meccanica da 2-60 m/min.(macchina standard)

MOTORIZZAZIONI

I movimenti principali sono effettuati per mezzo di motori asincroni, tri-fase, servo ventilati, che trasmettono i movimenti al cilindro con un riduttore.

Il motore del cilindro pressore ref.9 ha funzioni di "master". Tutti gli altri motori hanno funzione di "slave".

La velocità di tutti i motori è sincronizzata e qualsiasi variazione registrata dal "master" è trasferita automaticamente a tutti gli "slave".

Il controllo di tutti i motori è eseguito tramite inverters, con plc.

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO/ELETTRONICO

L'armadio è in lastra in metallo, con protezione IP54 ed include tutti gli inverters, contatti, ecc.

CONTROLLO TEMPERATURA

La temperature di tutti i cilindri riscaldati ad olio è garantito da sonde con resistenze termiche con 100 ohm a 20°C, che trasferiscono le misurazioni al PLC. A sua volta il PLC amministra automaticamente tali funzioni precisamente. Lo stesso processo è usato per il riscaldamento della racla.

AUTOMAZIONE

Questa è controllata da un PLC SIEMENS, completo di: entrate ed uscite digitali, controllo delle entrate analogiche per il controllo temperatura, controllo seriale del pannello dell'operatore mobile (frontale e retro).

Pannello dell'operatore mobile : touch-screen LCD a colori e TFT – risoluzione 640x480 pixel, schermo 10,4", completo di presa Ethernet.

DATI TECNICI

- Larghezza di lavoro regolabile fino a mm 2400 (94.49")
- Velocità meccanica regolabile da 2 a 60 m/min.
- Potenza installata macchina completa: dipende dagli optional richiesti
- Consumo elettrico medio della macchina completa: dipende dagli optional richiesti
- Pressione aria compressa: 6-8 Bar
- Macchina fabbricata in base alle normative CE

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

- Codice doganale: 84 51 80 80

OPTIONAL

ALIMENTATORE FRONTALE PER ROTOLI Ø mm.800, DOPPIO SVOLGITORE

- E' realizzato con due spalle contrapposte solide e stabili prodotte con lamiere di acciaio di grosso spessore al cui interno sono installate gli alberi ad espansione pneumatica per il fissaggio dei materiali in rotolo (rif. 1 e 2 del disegno allegato) che saranno trattati durante i processi di accoppiatura / laminazione
- Svolgitore per materiale inferiore (rif. 1 del disegno allegato) è motorizzato e sincronizzato con la macchina principale grazie ad un controllo con celle di carico o ballerino o controllo ansa (rif. 4 del disegno allegato). Questo sistema di controllo della tensione rende possibile anche il controllo dei materiali elastici, dei materiali delicati ed anche delle spugne.
- Svolgitore per materiale superiore (rif. 2 del disegno allegato) è motorizzato e sincronizzato con la macchina principale grazie ad un controllo con celle di carico o ballerino o controllo ansa (rif. 4 del disegno allegato). Questo sistema di controllo della tensione rende possibile anche il controllo dei materiali elastici, dei materiali delicati e di espansi.

RECUPERO PROTEZIONE DELLA MEMBRANA SU ALIMENTATORE FRONTALE

Piccolo avvolgitore assiale motorizzato (rif.3 del disegno allegato) per il recupero del film di protezione/supporto della membrana. E' caratterizzato da albero con coni per il fissaggio dei tubi di cartone.

PICCOLO ARROTOLATORE IN CORPO MACCHINA (rif. 26 del disegno allegato)

Questo piccolo avvolgitore è usato sia per avvolgere il film supporto/protezione sia per avvolgere piccole quantità di materiale trattato in uscita (campionature)

ARROTOLATORE SINGOLO, SEPARATO IN USCITA (1e) (rif. 21 del disegno allegato)

E' equipaggiato di un motore indipendente, sincronizzato con il principale mediante ballerino (rif. 23) ed è caratterizzato da un' avvolgitura assiale completa di albero ad espansione pneumatica e di rullo stenditore folle con corde elastiche (rif. 22). **A richiesta** questo avvolgitore può essere fornito sotto forma di avvolgitore periferico.

SECONDO ARROTOLATORE SEPARATO IN USCITA

Secondo avvolgitore assiale in uscita completo di albero ad espansione pneumatica (rif. 20 del disegno allegato)

GRUPPO PRESSORE CON PICCOLO RULLO ALLARGATORE, MOTORIZZATO. (rif. 13 del disegno allegato)

E' composto da:

- Cilindro siliconato, predisposto per raffreddamento (cilindro Ø215 mm (8,46")).
- Rullo allargatore con corde elastiche, motorizzato, rif.12

RISCALDATORE INFRAROSSI - (rif.10 del disegno allegato)

Riscaldamento IR con inerzia termica molto bassa, consumo di 7' kW con sistema autoregolante per il controllo della temperatura

RULLO SUPERIORE STENDITORE/ALLINEATORE A DOGHE, MOTORIZZATO, VITE SROTOLATRICE E FRENO MANUALE INCLUSI (rif. 18 del disegno allegato)

Rullo a doghe motorizzato per stendere i materiali ed eliminare eventuali pieghe oltreché allinearli grazie ad una lettura ottica di alta precisione.

Grazie alla sua motorizzazione questo rullo a doghe può essere usato per il controllo della tensione del materiale in entrata.

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODELLO H04-2600

Dispositivo fornito completo di vite allargatrice rif. 17 e freno tessuto rif. 16.

RULLO INFERIORE STENDITORE A CORDE ELASTICHE, MOTORIZZATO (PER MEMBRANE E FILMS, rif. 25 del disegno allegato)

Rullo allargatore motorizzato per stendere i materiali ed eliminarne eventuali pieghe. Grazie alla sua motorizzazione questo rullo allargatore può anche essere usato per il controllo della tensione del materiale in entrata (rif. 1)

Questo rullo è adatto a membrane, films e a tessuti in generale

RAFFREDDAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO/ELETTRONICO

Il raffreddamento dell'armadio avviene tramite aria condizionata che garantisce perfetto controllo di umidità e temperatura

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Electronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: viale della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 - F. +39 0445 364033
sales@montiantonio.com - www.montiantonio.com