MODELLO T10B-2200

Calandra speciale in continuo per pezzi o tessuti in continuo, per:

- Stampa transfer
- Riattivazione inchiostri diretti
- Termofissaggio

Polivalente e versatile, è sviluppata per la stampa transfer in tutte le sequenti condizioni di lavoro:

- carta da stampa in rotolo e materiale da stampare in rotolo
- carta da stampa in rotolo e materiale da stampare in pezzi
- carta da stampa in fogli e materiale da stampare in pezzi

1. CARATTERISTICHE CILINDRO STAMPA:

- 1.1. Diametro: 1.000 mm (39,37").
- 1.2. Larghezza: 2.200 mm (86,61").
- 1.3. Larghezza lavoro: 2.000 mm (78,74").

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

- 2.1. Il riscaldamento del cilindro viene effettuato da resistenze in bagno d'olio diatermico in completa assenza di pressione ed aria. Sistema MONTI ANTONIO S.p.a.
- 2.2. La temperatura del cilindro viene impostata tramite touch screen e regolata direttamente mediante una scheda elettronica. Il controllo della temperatura è equipaggiato con un sistema d'allarme e di limitazione della temperatura massima (230°C).

3. CONTROLLI DI TENSIONE:

- 3.1. Controllo tensione materiale da stampare in rotolo:
 - Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica + freno pezza
 - Uscita: motorizzazione indipendente con controllo a mezzo potenziometro
- 3.2. Controllo tensione carta da stampa in rotolo:
 - Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica
 - Uscita: motorizzazione indipendente con controllo a mezzo potenziometro
- 3.3. Controllo tensione carta di protezione
 - Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica
 - Uscita: motorizzazione indipendente con controllo a mezzo potenziometro

4. ALTRI DISPOSITIVI INSERITI IN MACCHINA:

- 4.1. Tavolo corto di lavoro anteriore, 1500 mm (59")
- 4.2. Nastro trasportatore per scarico automatico sul retro della macchina
- 4.3. Motori autonomi (indipendenti) con un sistema elettronico di sincronizzazione
- 4.4. Feltro in NOMEX con sistema di regolazione di tensione pneumatico e sistema centra-feltro automatico
- 4.5. Contametri impostabile con allarme di raggiungimento quantità impostata
- 4.6. Sistema incorporato di protezione del feltro in caso di black-out e/o di mancanza di aria compressa
- 4.7. Gestione generale della macchina, inclusi controlli di temperatura, controllati da PLC programmabile per la memorizzazione dei dati di produzione
- 4.8. Tastiera interfaccia touch-screen utenti in fronte della macchina per vari accessi di programmi di lavoro

5. DIAMETRI ROTOLI MACCHINA SENZA OPTIONAL:

- Diametro rotolo tessuto in entrata 400 mm (16").
- Diametro rotolo tessuto in uscita 400 mm (16").

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MONTI ANTONIO

MODELLO T10B-2200

- · Diametro rotolo carta da stampa in entrata 300 mm (12") Diametri maggiori a richiesta.
- Diametro rotolo carta da stampa in uscita 500 mm (20") Diametri maggiori a richiesta.
- Diametro rotolo carta di protezione in entrata 500 mm (20").
- Diametro rotolo carta di protezione in uscita 500 mm (20").

6. DATI TECNICI:

6.1. Potenza elettrica totale installata: 74 kW

MODALITÁ "POWER"

- Potenza: 74 kW
- Consumo elettrico medio: 48 kW/h

MODALITÁ ECONOMY

- Potenza: 51 kW
- Consumo elettrico medio: 33 kW/h
- 6.2. Pressione aria compressa: 6-8 bar
- 6.3. Velocità meccanica: 1 15 m/min
- 6.4. Ingombro (senza tavolo anteriore): larghezza 3.550 mm (139,76"). lunghezza 3.300 mm (130"). altezza 2.020 mm (79,52").
- 6.5. Peso netto (senza tavolo anteriore): 6.000 kg
- 6.6. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 6.7. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTION

MONTI ANTONIO