

## MODELLO S07

Pressa a nastro per prestiro di pezzi o tessuto a maglia, con bordi arrotolati

### 1. CARATTERISTICHE MACCHINA:

#### 1.1. Sezioni macchina: 3

- Introduzione con vite srotolatrice e vaporizzo
- Stiro e finissaggio
- Asciugatura/decatizzo

#### 1.2. Larghezza utile di lavoro: 1.200 mm (47,24").

#### 1.3. Larghezza di lavoro/vaporizzo: regolabile 600 mm (23,62"), 900 (35,43"), 1200 mm (47,24").

### 2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

#### 2.1. Il riscaldamento del piano superiore avviene per mezzo di resistenze elettriche controllate da termostato elettronico.

#### 2.2. Il piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore autoriscaldato che garantisce vapore secco

### 3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA:

#### 3.1. Funzionamento semi-automatico

#### 3.2. Vite srotolatrice anteriore per apertura cimosse (velocità, pressione e senso di rotazione regolabili)

#### 3.3. Feltro con sistema di regolazione di tensione e sistema centra-feltro automatico

#### 3.4. Piatto di stiro con regolazione di temperatura e pressione di lavoro

#### 3.5. Ventolini regolabili per raffreddamento immediato delle cimosse

#### 3.6. Piano di aspirazione in acciaio inox

#### 3.7. Potente aspiratore incorporato

#### 3.8. Contapezzi automatico

#### 3.9. Sistema incorporato di protezione del feltro in caso di black-out e/o di mancanza di aria compressa

#### 3.10. Fornito solo senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

### 4. DATI TECNICI:

#### 4.1. Potenza installata: 4,5 kW

#### 4.2. Consumo elettrico medio: 3 kW/h

#### 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar

#### 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar

#### 4.5. Ingombro : larghezza 1.900 mm (74,80"). lunghezza 1.600 mm (62,99"). altezza 1.350 mm (53").

#### 4.6. Peso netto: 680 kg

#### 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.

#### 4.8. Codice doganale: 84 51 30 00

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional