

MODELE I03-2000

Machine pour :

- Imprégnation
- Réactivation des encres

1. CARACTERISTIQUES DU CYLINDRE CHAUFFANT:

- 1.1. Diamètre : 350 mm (13,78").
- 1.2. Largeur : 2.000 mm (78,74").
- 1.3. Largeur de travail : 1.800 mm (70,87").

2. CHAUFFAGE ET CONTROLE DE TEMPERATURE :

- 2.1. Le chauffage du cylindre est effectué par une résistance (élément de chauffage) en bain d'huile diathermique en complète absence de pression et aire. Système MONTI ANTONIO S.p.A.
- 2.1. La température du cylindre est établie à travers écran tactile et réglée à travers thermostat électronique et équipé d'un système d'alarme et de limitation de la température maximum (230°C).

3. CONTROLES DE TENSION :

- 3.1. Contrôle de tension matériau à traiter :
 - Entrée : déroulage axial con frein à disque avec réglage pneumatique et frein d'embrayage
 - Sortie: enroulage tangentiel à double rouleau, possibilité d'enroulement « soft » ou « hard » par gestion de la transmission, contrôle au potentiomètre

4. AUTRES DISPOSITIFS DANS LA MACHINE :

- 4.1. Moteurs autonomes (indépendants) avec système électronique de synchronisation
- 4.2. Compteur de mètres avec alarme de réalisation de quantité préétablie
- 4.3. Gestion générale de la machine, y compris les contrôles de température, via API programmable pour le stockage des données de production
- 4.4. Cuve amovible et interchangeable en AISI 304 pour liquide d'imprégnation
- 4.5. Système de recirculation du liquide d'imprégnation
- 4.6. Exprimeuse avec des rouleaux caoutchoutés dont l'un est fixe motorisé et l'autre fou et actionné par des pistons pneumatiques
- 4.7. Hotte pour fumées avec séparation condensat
- 4.8. Clavier interface écran tactile usager en face de la machine pour différents accès de programmes de travail

5. DIAMÈTRES DE ROULEAUX SANS OPTION:

- Diamètre du rouleau de tissu en entrée 400 mm (15,75").
- Diamètre du rouleau de tissu en sortie 400 mm (15,75").

6. DONNEES TECHNIQUES :

- 6.1. Puissance installée : 25,6 kW. Puissance installée avec soufflateur à air chaud (option): 29,9 kW
- 6.2. Consommation électrique moyenne : 21,9 kW/h. Consommation électrique moyenne avec soufflateur à air chaud (option): 26,2 kW/h.
- 6.3. Pression aire comprimée : 6-8 bar
- 6.4. Vitesse mécanique : 0.15 - 3 m/min
- 6.5. Encombrement de la machine : largeur 3.405 mm (134,1"). Longueur 1.300 mm (51,2"). Hauteur 2.385 mm (93,9").
- 6.6. Poids net : 2.340 kg
- 6.7. Machine fabriquée selon les règles CE

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options

MODELE I03-2000

6.8. Tarif de douane : 84 51 80 80

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Electronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com