

## MODELE P05E-1500X1000

Presse à double plain:

- Impression transfert
- Theomofixation
- Contrecollage et accouplage à film/web
- Plastification et recouvrement à film
- Lamination et métallisation
- Transfert d'effets (ex.: peau de serpent)

1. Caractéristiques des plains d'impression:

- 1.1. Numéros des plains: 2
- 1.2. Dimensions: 1.500 mm (59,06") x 1.000 mm (39,37")
- 1.3. Dimensions utiles impression normale: 1.450 mm (57") x 950 mm (37,5")

2. Chauffage et contrôle de température:

- 2.1. Le chauffage du plateau d'impression est obtenu avec résistances électriques.
- 2.2. La température du plateau d'impression est réglable jusqu'à 230°C. et elle est contrôlée par thermostat électronique.

3. Autres dispositifs dans la machine:

- 3.1. Fonctionnement semi-automatique motorisé
- 3.2. Temps d'impression automatiques et réglables
- 3.3. Pression hydraulique

4. Données techniques:

- 4.1. Puissance installée: 10.5 kW
- 4.2. Consommation électrique moyenne: 7 kW/h
- 4.3. Encombrement: largeur 2.060 mm (81"). longueur 2.410 mm (95"). hauteur 1.210 mm (48").
- 4.4. Poids net: 890 kg
- 4.5. Machine produite selon les règles CE
- 4.6. Tarif de douane: 84 51 80 30

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options