

Calandre adéquate aux rubans et tissus étroits en continue pour :

- Impression transfert
- Révélation encres directs
- Thermo fixation

1. CARACTÉRISTIQUES CYLINDRE CHAUFFANT:

- 1.1 Diamètre: 300 mm (11,81")
- 1.2 Largeur: 300 mm (11,81")
- 1.3 Largeur de travail: 250 mm (9,84")

2. CHAUFFAGE ET CONTROLE DE TEMPERATURE:

Le chauffage du cylindre se fait par résistance céramique qui transmet la chaleur au cylindre par conduction. La température du cylindre est réglée par thermostat électronique et équipé avec un système d'alarme et de limitation de température maximum (230°C).

3. CONTROLES DE TENSION :

3.1 Contrôle de tension du matériau à imprimer:

- Entrée: n°02 arbres fixes Ø15 équipés chacun de 2 disques en de séparation PVC
- Sortie: n°3 arbres fixes pour acheminer les rubans dans des containers appropriés

3.2 Contrôle tension du papier transfert:

- Entrée: arbre de déroulage pour tubes Ø 76,2 mm (3"), avec adaptation à pression, frein manuel par frottement de roulement.
- Sortie: arbre d'enroulage pour tubes 76,2 mm (3"), avec adaptation de la pression, motorisé avec gestion du couple par réglage manuel

3.3 Contrôle tension du papier de protection

- Entrée: arbre de déroulage pour tubes Ø 76,2 mm (3"), avec adaptation de la pression, frein manuel par frottement de roulement.
- Sortie: arbre d'enroulage pour mandrins 76,2 mm (3"), avec adaptation de la pression, motorisé avec gestion du couple par réglage manuel

4. AUTRES DISPOSITIFS DANS LA MACHINE :

- 4.1 Moteur unique
- 4.2 Feutre en NOMEX avec système de réglage de tension et système de centrage feutre manuels
- 4.3 Redresseur en entrée pour rubans de cartons/caisses
- 4.4 Système incorporé de protection du feutre dans le cas de black-out
- 4.5. Roues pivotantes (dont deux avec frein à pédale) montées sur base machine pour en faciliter le mouvement.

DIAMÈTRES DE ROULEAUX SANS OPTION:

- Diamètre du rouleau de tissu en entrée 300 mm (11,81").
- Décharge directe.
- Diamètre du rouleau de papier transfert en entrée 200 mm (7,87").
- Diamètre du rouleau de papier transfert en sortie 200 mm (7,87").
- Diamètre du rouleau de papier de protection en entrée 200 mm (7,87").
- Diamètre du rouleau de papier de protection en sortie 200 mm (7,87").

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options

5. DONNEES TECHNIQUES :

5.1 Puissance installée: 3.5 kW

5.2 Consommation électrique moyenne: 2.5 kW/h

5.3 Vitesse mécanique: 0.3 - 3 m/min

5.4 Encombrement sans redresseur: largeur 920 mm (36,22"). longueur 1.520 mm (59,84") hauteur 1.570 mm (61,80").

5.5 Encombrement avec redresseur: largeur 920 mm (36,22"). longueur 1.660 (65,35") hauteur 2.250 (88,60")

5.6. Poids net sans redresseur: 245 kg

5.7 Poids net avec redresseur: 260 kg

5.8 Machine produite selon les règles CE

5.9 Tarif de douane: 84 51 80 30

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options