

## MODELE S05

Presse à bande continue pour le repassage des tricots, avec plaque supérieure vaporisant

### 1. CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE :

#### 1.1. Nombre de plains : 3 en séquence

- Plan avant aspirant/vaporisant
- Plan inférieure intermédiaire aspirant/vaporisant
- Plan arrière de refroidissement continu en sortie
- Empileur automatique intégré

1.2. Plateau supérieur vaporisant, chauffé électriquement, à pression réglable, avec possibilité d'utiliser la fonction "blocage"

1.3. Dimensions par plain : 2 000 mm (78,74") x 1 000 mm (39,37").

### 2. CHAUFFAGE ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :

2.1. Le plateau supérieur est chauffé au moyen de vapeur et de résistances électriques contrôlées par l'ordinateur avec écran tactile

2.2. Chaque plain vaporisant est équipé d'un poumon vapeur auto-chauffant (avant et intermédiaire) ou chauffé électriquement (plateau supérieur) qui garantit une vapeur sèche.

### 3. AUTRES DISPOSITIFS DANS LA MACHINE :

3.1. Fonctionnement automatique, semi-automatique et manuel

3.2. Bande transporteuse en polyester

3.3. Empileur automatique intégré

3.4. Avertisseur acoustique d'empilement maximal

3.5. Ordinateur à écran tactile pour gérer 30 réglages et 100 programmes mémorisables différents

3.6. Aspirateur intégré puissant

3.7. Livré uniquement sans la chaudière mais avec raccords de sortie de vapeur pour la chaudière externe

### 4. DONNÉES TECHNIQUES :

4.1. Puissance installée : 7 kW

4.2. Consommation électrique moyenne : 4,5 kW/h

4.3. Pression d'air comprimé : 6-8 bars

4.4. Pression de vapeur max et optimale : 3,5 bar

4.5. Encombrements (avec empileur) : largeur 2 550 mm (100,39"). longueur 4 435 mm (174,60"). hauteur 1 850 mm (66,93").

4.6. Poids net : 2 100 kg

4.7. Machine fabriquée selon les normes CE.

4.8. Code des douanes : 84 51 30 00

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options